



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

DYNAGRIP® Projects de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Adhesivo de construcción DYNAGRIP® Projects de DAP® está diseñado para adherir materiales comunes de construcción. Esta fórmula fácil de aplicar cumple con la norma C557 de la Sociedad estadounidense de pruebas y materiales (American Society for Testing and Materials, ASTM) y brinda una unión duradera.



EMPAQUE	COLOR	UPC
9 onzas líquidas (266 ml):	Blanco	7079827504
27 onzas líquidas (798 ml):	Blanco	7079827505

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Fácil de limpiar con agua
- Poco olor
- Fácil de aplicar con pistola
- Cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV)

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

- Cumple con la especificación de la norma C557 de la ASTM para la instalación de paneles de yeso
- Uso en interiores



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

USOS SUGERIDOS

Se adhiere a:

- Ladrillo/Mampostería/Concreto
- Paneles de yeso / Tableros de espuma
- Baldosas de cerámica
- Zócalos
- Madera precortada
- Contrachapado / Tablero de fibra orientada (Oriented strand board, OSB) /Plástico reforzado con fibra de vidrio (Fiberglass reinforced plastic, FRP)

PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique en temperaturas superiores a 40°F (4°C). Mantenga el adhesivo sobre los 40°F (4°C) para facilitar la aplicación con la pistola.
- Para aplicación en superficies cuadradas, aplique un cordón alrededor del perímetro y en forma de "X". Para superficies alargadas, utilice un cordón en forma de "S". Presione firmemente en su lugar. Una superficie deberá ser porosa.
- Almacene alejado del calor o frío extremos.

APLICACIÓN

1. Las superficies deben estar limpias, en buen estado estructural y libres de residuos.
2. Precorte y ajuste los materiales antes de aplicar el adhesivo.
3. Recorte la boquilla al tamaño de cordón deseado. Se recomienda ¼" (6.4 mm) para la mayoría de las aplicaciones.
4. Coloque el cartucho en la pistola con aplicador.
5. Aplique un cordón continuo en la superficie.
6. En el lapso de 10 minutos luego de haber aplicado el adhesivo, coloque y presione los materiales firmemente en su lugar.
7. Ciertas aplicaciones pueden necesitar el uso de sujetadores mecánicos.
8. Deje secar durante 48 horas.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas cuando no está curado	
Base de polímero	Látex acrílico
Color del cordón	Marrón claro
Porcentaje de sólidos por peso	68%
Olor	Leve
Limpieza	Aqua y jabón
Punto de ignición	80°F (27°C)
Vida útil	18 meses
Cubrimiento	9oz: El cordón de ¼" (6.4 mm) rinde 27 pies lineales (8.3 m lineales), el cordón de 3/8" (9.5 mm) rinde 12 pies lineales (3.7 m lineales) 27oz: El cordón de ¼" (6.4 mm) rinde 82 pies lineales (25 m lineales), el cordón de 3/8" (9.5 mm) rinde 36 pies lineales (11 m lineales)
Propiedades de aplicación típicas	
Rango de temperatura para la aplicación	40°F a 100°F (4°C a 38°C)
Tiempo para trabajarlo	15 minutos
Tiempo total de curado	48 horas
Rango de temperatura de servicio:	0°F a 140°F (-18°F a 60°C)
Compuestos orgánicos volátiles (COV) según la Junta de Recursos del Aire (Air Resources Board, ARB) de California	<0.8% m/m
COV menos agua, menos disolventes exentos	COV menos agua, menos disolventes exentos < 32 g/L

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Adhesivo no curado: Lave con agua tibia y jabón. Adhesivo curado: Se debe cortar o raspar.

SEGURIDAD

Puede ser dañino si se ingiere o se absorbe a través de la piel. Puede causar irritación en los ojos, la piel, la nariz, la garganta y las vías respiratorias. Evite inhalar las emanaciones. Utilice solamente con



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

ventilación adecuada. Proporcione entrada de aire fresco. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Utilice guantes de goma adecuados y protección para los ojos con protección lateral.

PRIMEROS AUXILIOS: CONTACTO CON LA PIEL: Lave la piel muy bien con agua y jabón.

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague inmediatamente con abundante cantidad de agua.

INHALACIÓN: Traslade al aire fresco. **INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO.** Obtenga atención médica de inmediato si surgen complicaciones debido a la exposición. **EN CASO DE EMERGENCIAS,** llame al Centro de control de envenenamiento al 800-222-1222. Para más información, consulte la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS). Para obtener una Hoja de datos de seguridad, comuníquese con su proveedor o visite **dap.com**. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja SDS llamando al 888-DAP-TIPS o visitando nuestro sitio en Internet en dap.com.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA: Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición, para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com