



# Touch 'n Foam™

ESPUMAS DE POLIURETANO

## ONE TOUCH PRO RESULT

ALTA PERFORMANCE  
ADHESIÓN MULTI-MATERIAL  
**FLEXIBLE** IMPERMEABLE  
FÁCIL DE USAR REUTILIZABLE  
**DURABLE**



Touch 'n Foam™ de DAP® ofrece la línea más completa de espumas de poliuretano listas para usar. Sus innovadoras formulas están específicamente desarrolladas para cubrir las necesidades de distintos tipos de proyectos. Touch 'n Foam™ logra resultados profesionales con la facilidad y rapidez de la aplicación en spray, una manera rápida y fácil de sellar sin necesidad de otras herramientas.

**¡REUSABLE!**

Puede retomar el trabajo después. Guarde el contenido no utilizado por hasta tres semanas.



**Touch  
'nFoam™**

**Max<sup>3X</sup>FILL™**

## ESPUMA DE POLIURETANO DE TRIPLE EXPANSIÓN

Máxima expansión ideal para rellenar grietas y huecos de mayor tamaño. Su triple poder de expansión permite aplicar la espuma en solo 1/3 del espacio y el producto se expandirá hasta completar el resto. Impide el paso de corrientes de aire, agua y humedad incrementando el confort y la eficiencia energética en los ambientes. Su exclusivo sistema permite volver a utilizar el contenido luego de hasta 3 semanas.



- IDEAL PARA HUECOS Y GRIETAS MAYORES A 2.5 CM
- MAYOR EXPANSIÓN = MAYOR RENDIMIENTO
- AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO
- CURADO RÁPIDO
- PINTABLE
- REUTILIZABLE
- USO INTERIOR Y EXTERIOR



### IDEAL PARA SELLAR:

Entradas de ductos, caños y cableados - Penetraciones de lado a lado - Grietas y huecos en cimientos, techos, áticos y sótanos

**Rellena Huecos y Grietas Grandes**



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cumple con la norma ASTM E84/UL 723, clasificación de fuego Clase A - Secado al tacto en 30 minutos - Pintable luego de 4 horas - En aplicaciones de exterior la espuma, una vez curada, deberá ser pintada.

PRESENTACIÓN	CONTENIDO	COLOR	CÓDIGO	UPC	UNIDADES X CAJA
SPRAY	340 g	ALMENDRA	7565000041	075650000410	24
SPRAY	566 g	ALMENDRA	7565000042	075650000427	12



## ESPUMAS DE POLIURETANO

### PARA QUÉ SIRVEN?

Las espumas de poliuretano se expanden para sellar grietas y huecos creando una barrera efectiva que ayuda a aislar los ambientes y eliminar las filtraciones de aire, protegiéndolos de los agentes climáticos y mejorando la eficiencia energética tanto en temporadas de calor como de frío e incrementando el confort de los ambientes.

### PARA QUÉ SE UTILIZAN?

Entradas de tuberías - Sistemas de conductos - Tuberías de ventilación, aires acondicionados y calefacción - Cimientos - Zócalos - Alrededor de cajas y tomas de corriente eléctrica.

# Touch 'n Foam™

# Mouse Shield™

Exclusiva fórmula bloquea roedores y plagas

## ESPUMA DE POLIURETANO ANTI-PLAGAS

Sellador de espuma de un solo componente específicamente formulado para bloquear el paso de roedores, pájaros, murciélagos, ardillas y otras plagas tales como hormigas, cucarachas y arañas. Mouse Shield™ sirve para sellar y rellenar separaciones, huecos y grietas o cualquier área en la que las plagas, insectos o corrientes de aire puedan ingresar en los ambientes.



- CONTIENE UN PESTICIDA QUE PROTEGE LA ESPUMA DEL ATAQUE DE PLAGAS Y ALIMAÑAS
- FÓRMULA SEGURA PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL
- NO DEJA OLOR RESIDUAL
- CURADO RÁPIDO
- PINTABLE
- USO INTERIOR ÚNICAMENTE



**IDEAL PARA SELLAR:** Grietas y huecos en garages, cimientos, entrepisos, áticos, sótanos y cobertizos - Perforaciones de tubos en baños y cocinas - Instalaciones de electricidad en gabinetes y a través del piso

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Cumple con la norma ASTM E84/UL 723, clasificación de fuego Clase A - Secado al tacto en 30 minutos - Se puede cortar o lijar luego de 2 horas - Pintable luego de 4 horas

PRESENTACIÓN	CONTENIDO	COLOR	CÓDIGO	UPC	UNIDADES X CAJA
SPRAY	340 g	AMARILLO	7565012506	075650125120	12

# Touch 'n Foam™

# Fire Break™

Retarda la propagación del humo y las llamas

## ESPUMA DE POLIURETANO CORTA-FUEGO

Sellador de espuma de usos múltiples de un solo componente, resistente a las llamas. Retardador de llamas Clase A que supera las normas de testeo estándar de resistencia al fuego. Es autoextinguible y funciona eliminando el flujo de oxígeno en penetraciones de servicio dónde el fuego se propaga más rápidamente.



- RESISTENTE A LAS LLAMAS
- COLOR ANARANJADO FÁCILMENTE IDENTIFICABLE
- FÓRMULA AUTOEXTINGUIBLE
- PROPAGACIÓN DE LLAMA: 5 (Según la clasificación UL)
- PROPAGACIÓN DE HUMO: 0 (Según la clasificación UL)
- REUTILIZABLE
- USO INTERIOR Y EXTERIOR



**IDEAL PARA SELLAR:** Aplicaciones en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, plomería y electricidad - Aplicaciones en las que se requiera el uso de espumas aptas y aprobadas como resistentes al fuego

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Fórmula cortafuego aprobada (ICC-ES ESR-1926) - Cumple con la norma ASTM E84/UL 723, clasificación de fuego Clase A - Clasificación V-0 para prueba de inflamabilidad UL-94 - Excelente rendimiento según las pruebas UL-175 y la norma E-814 de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM) - Secado al tacto en 30 minutos - Curado total en 4 horas - En aplicaciones de exterior la espuma, una vez curada, deberá ser pintada.

PRESENTACIÓN	CONTENIDO	COLOR	CÓDIGO	UPC	UNIDADES X CAJA
SPRAY	340 g	ANARANJADO	7565000012	075650000127	12



**Touch  
'n Foam**™



 [www.dap-latam.com](http://www.dap-latam.com)

 [atencionalcliente@dap.com](mailto:atencionalcliente@dap.com)