



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

COMPUESTO PARA REPARAR CONCRETO Y MORTERO PHENOPATCH® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Compuesto para reparar concreto y mortero PHENOPATCH® de DAP® es un material de compuesto listo para usar en la reparación de agujeros, grietas y otras imperfecciones en superficies de concreto o mampostería. El producto es excelente para trabajos de restauración total de uniones de mampostería y albañilería. También se puede usar como “pegamento” para unir piezas rotas de concreto o ladrillo. Cuando seca, el material de compuesto adquiere el color gris del concreto.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Cuarto de galón (946 ml)	Gris	7079834611
Galón (3.8 l)	Gris	7079834617

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Repara grietas y roturas en concreto y mampostería
- Endurece al secar para un acabado duradero
- No se hunde ni contrae
- Se puede usar para nivelación de puntos
- Uso en interiores/exteriores

USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros, grietas, abolladuras y defectos en concreto:

- Paneles de yeso/Estuco
- Madera
- Ladrillo
- Piedra
- Puertas y molduras de metal



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

1. Use un cepillo de alambre, cincel o implemento similar para retirar todo el material suelto, el polvo y la suciedad del área que se va a reparar. Use un solvente para retirar el aceite y la grasa. Torne áspera la superficie una o dos pulgadas (2.5 cm a 5 cm) más allá del área que va a reparar para obtener una buena unión. Humedezca el área con agua limpia – **NO INUNDE**.
2. Aplique el parche de concreto utilizando una espátula flexible, espátula ancha o palustre en el área que va a reparar. Allane y alise los bordes porque el producto no se puede lijar después de curado.
3. Para reparaciones más profunda de 1/2 pulgada (1.3 cm) aplique en capas de 1/4 de pulgada (6.4 mm), máximo 1 pulgada (2.5 cm) de profundidad, permitiendo que seque entre cada aplicación de 2 a 4 horas.
4. Para adherencia adicional en las áreas de tráfico intenso, imprima el área a ser parchada con el Líquido adherente de DAP.
5. Si lo prefiere, las áreas parchadas se pueden pintar con pintura de látex de primera calidad después de 24 horas si lo desea.
6. Permita que el compuesto seque completamente por al menos 24 horas antes de ser expuesto a la humedad, o píntelo con pinturas de látex para exteriores. El compuesto de parchar requiere 7 días de secado y curado antes de ser pintado con pintura a base de aceite. Para mejores resultados, aplique imprimado siguiendo las recomendaciones del fabricante en relación con la aplicación.
7. Si el material de compuesto se coloca en un contenedor, mezcle vigorosamente antes de usarlo, Si el material de compuesto está todavía muy duro se debe agregar un poco de agua. Mezcle vigorosamente.
8. Limpie el excedente con un trapo húmedo.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Pasta
Color	Gris del concreto
Vehículo	VAE
Olor	Leve
Sólidos	69%
Temperatura de aplicación	40° F o más (4.4° C)
Vida útil	12 meses
Congelamiento	Estable para 5 ciclos de congelación/descongelación a 0° F (-18° C)
Cubrimiento	Un cuarto de galón (946 ml) rellena de 12 a 18 pies ² Un galón (3.8 l) rellena de 48 a 72 pies ²
Tiempo de secado	2 a 4 horas dependiendo de la temperatura y la humedad. Deje secar la noche anterior antes de circular por el área parchada



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Lave los implementos con agua inmediatamente después de utilizarlos. El material de compuesto seco se deberá raspar o lijar. Cerciórese de que la tapa del envase esté cerrada y sellada herméticamente. Almacene en un sitio fresco y seco alejado del frío o calor extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products, Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.